VERKOCHT
P11
VERKOCHT
P10
VERKOCHT
P9
VERKOCHT
P8
VERKOCHT
P7
VERKOCHT
P6
VERKOCHT
P5
VERKOCHT
P4
VERKOCHT
P3
VERKOCHT
P2
VERKOCHT
P1
P16
VERKOCHT
P15
VERKOCHT
P14
P13
VERKOCHT
P12
welfsels FS265+55 BZ=PAS-0.50
AA
ONDERGRONDSE PARKEERGELEGENHEID
PAS -3.12
OPP 613,16 m2
predal 280
predal 220
alle leidingdoorvoeren doorheen compartimenterende structuurdelen zijn te voorzien van brandmoffen met brandweerstand gelijk aan deze van de structuurdelen zelf
LOKAAL
vuilnisberging 35,88 m2
METERLOKAAL
water - elektriciteit - regenwaterrecuperatie
METERLOKAAL
gas - verlucht
onderverl via deur bovenverluchting via kelderverluchting
KELDERWAND TE VOORZIEN VAN NOPPENFOLIE IFV INFILTRATIEPUT
SEPTIC TANK 30IE
300L x 10IE = 3000 LITER
225L x 20IE = 4500 LITER
TOTAAL 7500 LITER NUTTIGE INHOUD
INHOUD 10.000 LITER
ENKEL ZWART WATER
VERSTEVIGDE KOPPLAAT VOOR ZWAAR VERKEER
INFILTRATIEPUT IN BEDDING VAN GEBROKEN BETON EN GEOTEXTIEL
INHOUD 5.000 LITER
VERSTEVIGDE KOPPLAAT VOOR ZWAAR VERKEER
INFILTRATIE-OPPERVLAKTE 6 M2
NOODOVERSTORT NAAR RWA-AFVOER
INFILTRATIEPUT CENTRAAL IN VOORTUIN TE PLAATSEN OM INFILTRATIE TE OPTIMALISEREN
WACHTBUIZEN TBV
- ELEKTRICITEIT
- TV
- TELEFONIE
VOLGENS RICHTLIJNEN NUTSMAATSCHAPPIJEN EN TOT AAN ROOILIJN
WACHTBUIZEN TBV
- WATER
VOLGENS RICHTLIJNEN NUTSMAATSCHAPPIJEN EN TOT AAN ROOILIJN
WACHTBUIZEN TBV
- GASDISTRIBUTIE
VOLGENS RICHTLIJNEN NUTSMAATSCHAPPIJEN EN TOT AAN ROOILIJN
DUBBELE CONTROLEPUT MET STANKSLOT (IN TUINPAD)
HUISAANSLUITPUTJE DWA (TEGEN ROOILIJN) DIAMETER 400MM - UITGANG 160MM
SEDIMENTFILTER ZANDVANG GROENDAK
2107
2156
1939
3323
1384
2094
3602
1508
500
T:
orste helft bebouwing): 172,50m2
ak: 172,50m2 : 2 = 86,25m2